


ANTIDES **ACRYLIC**

Solución antideslizante en forma de recubrimiento superficial, base agua especialmente diseñada para su aplicación sobre superficies acrílicas, como bañeras y platos de ducha, madera, PVC, vinilo, etc.

Presenta un acabado transparente, rugoso y ligeramente brillante, que mejora la seguridad sin alterar de forma significativa la estética original de la superficie tratada.

Alta durabilidad y resistencia a los ataques químicos.

Se limpia con mucha facilidad.

- 
- ▶ **MÁXIMA SEGURIDAD
CON UNA SENCILLA
APLICACIÓN**
 - ▶ **SOLUCIÓN IDEAL PARA
TODO TIPO DE SUELOS
CONTINUOS**
 - ▶ **VÁLIDO PARA
INTERIOR-EXTERIOR
Y SUPERFICIE
HÚMEDA - SECA**
 - ▶ **CUMPLE CON LOS MÁS
ALTOS PARÁMETROS
EN RESBALADICIDAD**

PROPIEDADES FÍSICAS

Aspecto	Líquido ligeramente viscoso
Base química	Poliuretano base agua
Color	Transparente
Brillo	Alto-medio brillo
Densidad (g/cm³)	+/- 1
Viscosidad (25°C)	2000-4000
Temperatura ambiente	Entre 8°C y 30°C
Temperatura de soporte	Entre 8°C y 30°C
Humedad relativa	<80%
Humedad soporte	Seco
Resistencia abrasión (CS-17, 1000 ciclos, 1 kg)	120 mg
Adherencia entre capas	Buena
Resistencia al desgaste	ARI
Permeabilidad	No permeable al agua
Resistencia al impacto	>IR4
Resistencia rayos UV	Excelente

MODO DE EMPLEO

- Limpiar cuidadosamente la superficie, eliminando cualquier resto de suciedad, grasa o residuos.
- Delimitar la zona de aplicación utilizando cinta a tal efecto.
- Agitar bien y aplicar el producto de manera uniforme utilizando un rodillo.
- El tiempo de secado es de aproximadamente 2 horas; no obstante, se recomienda no utilizar la superficie hasta transcurridas 24 horas desde la aplicación.

Antides Acrylic se comercializa en envases de 100 gramos, 1 kg y 5 kgs.

PRECAUCIONES

- Una vez abierto el envase, cerrar adecuadamente. Puede conservarse en buen estado hasta 3 meses de la apertura inicial.
- En recintos totalmente cerrados se recomienda una correcta ventilación durante la aplicación y 24 horas posteriores.
- Conservar en recintos secos y frescos, con temperaturas entre 5 y 25°C

SUPERFICIES RECOMENDABLES

- ✓ **PLATOS DE DUCHA Y BAÑERAS ACRÍLICAS**
- ✓ **MADERAS**
- ✓ **SUPERFICIES CONTINUAS, TIPO PVC, VINILOS.**
- ✓ **MICROCEMENTO, HORMIGÓN.**



Antides Tratamientos Antideslizantes
Avda. M-40, 5-7
28925 – Alcorcón (Madrid)

Tfno: 91 357 18 20
e-mail: info@antideslip.com

www.antideslip.com