

ANTIDES BASE TITANIO DOMÉSTICO

ANTIDES BASE TITANIO es una solución antideslizante INVISIBLE perfecta para todas aquellas superficies que resbalan, pero donde preservar las propiedades originales de las mismas es fundamental.

No cambia el brillo, color o textura de la superficie.

Líquido transparente base acuosa, no peligroso, y que con una simple aplicación transforma un suelo resbaladizo en uno completamente seguro

100% seguridad con una sola aplicación.

Una vez inyectadas las nanopartículas de TiO_2 , el proceso ha terminado, no necesita tiempo de secado por lo que se puede pisar inmediatamente.

No necesita tiempo de secado, el suelo se puede pisar inmediatamente.

Durabilidad muy alta, de al menos 4 años dependiendo del tipo de soporte. Solamente el desgaste superficial del pavimento y la suciedad pueden reducir progresivamente la efectividad del tratamiento



- ▶ **MÁXIMA SEGURIDAD
CON UNA SENCILLA
APLICACIÓN**
- ▶ **SIN TIEMPO DE SECADO,
SE PUEDE PISAR
INMEDIATAMENTE**
- ▶ **PRODUCTO NO
PELIGROSO**
- ▶ **NO CAMBIA EL BRILLO,
COLOR O TEXTURA
DE LA SUPERFICIE**

PROPIEDADES

Es un material químicamente estable, no inflamable e insoluble en agua, lo que garantiza su durabilidad y seguridad en condiciones normales de uso.

Producto no considerado como peligroso según el Instituto Nacional de Toxicología.

NO INFLAMABLE E INSOLUBLE: PRODUCTO CONSIDERADO NO PELIGROSO.

Estado físico a 20°C	Líquido
Aspecto	Líquido incoloro
Color	Incoloro, transparente
Olor	Menta o sin olor

Fácil aplicación, ya que no se generan vapores por lo que no es necesario mascarillas o cualquier otro equipo de protección individual

FÁCIL DE APLICAR.

El producto es **totalmente biodegradable y respetuoso con el medio ambiente.**

MODO DE EMPLEO



LIMPIAR LA SUPERFICIE



PULVERIZAR EL PRODUCTO



PROBAR EL EFECTO ANTIDESLIZANTE*



ACLARAR CON ABUNDANTE AGUA

RECOMENDACIONES

- El tiempo de espera hasta que el producto haya conseguido transformar la superficie en antideslizante, puede variar desde los 30 segundos en pavimentos pulidos y brillantes, hasta los 15 minutos de algunos mármoles.
- Se recomienda hacer una primera prueba en un área muy pequeña, con el fin de determinar el tiempo adecuado de trabajo del producto, antes de empezar a pulverizar en toda la superficie y comprobar que no hay ningún cambio en la apariencia del suelo.
- En pavimentos pulidos y muy brillantes, aclarar con agua después de 30 – 45 segundos. El exceso de tiempo podría provocar una pequeña pérdida de brillo.

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

✓ ANTIDSLIZANTE 100 ml PARA BAÑERAS Y PLATOS DE DUCHA



- PRODUCTO RECOMENDADO PARA HIERRO FUNDIDO, ACERO ESMALTADO O PORCELANA.
- PRODUCTO NO VÁLIDO PARA SUPERFICIES ACRÍLICAS, DE RESINA O SOLID SURFACE.

TIEMPOS DE DURACIÓN ORIENTATIVOS:

Superficies de hierro fundido: 2 a 5 minutos

Superficies de acero esmaltado: 2 a 5 minutos

Superficies de porcelana: 12 a 15 minutos

✓ ANTIDSLIZANTE 1L PARA PAVIMENTOS



- RENDIMIENTO: 10 a 13 m² por LITRO

TIEMPOS DE DURACIÓN ORIENTATIVOS:

Superficies de gres porcelánico: 30 segundos a 3-4 minutos

Superficies de gres: 3 a 7 minutos

Superficies de granito: 4 a 5 minutos

PARA SUPERFICIES COMO TERRAZOS, MÁRMOLES O PIEDRAS NATURALES, CONSULTAR AL FABRICANTE.



Antides Tratamientos Antideslizantes
Avda. M-40, 5-7
28925 – Alcorcón (Madrid)

Tfno: 91 357 18 20
e-mail: info@antideslip.com

www.antideslip.com