

# **ANTIDES** **BASE TITANIO** **INDUSTRIAL**

**ANTIDES BASE TITANIO** es una solución antideslizante INVISIBLE perfecta para todas aquellas superficies que resbalan, pero donde preservar las propiedades originales de las mismas es fundamental.

**No cambia el brillo, color o textura de la superficie.**

Líquido transparente base acuosa, no peligroso, y que con una simple aplicación transforma un suelo resbaladizo en uno completamente seguro.

**100% seguridad con una sola aplicación.**

Una vez inyectadas las nanopartículas de  $TiO_2$ , el proceso ha terminado, no necesita tiempo de secado por lo que se puede pisar inmediatamente.

**No necesita tiempo de secado, el suelo se puede pisar inmediatamente.**

Durabilidad muy alta, de al menos 4 años dependiendo del tipo de soporte. Solamente el desgaste superficial del pavimento y la suciedad pueden reducir progresivamente la efectividad del tratamiento.

- 
- ▶ **APLICADO POR NUESTROS TÉCNICOS ESPECIALISTAS**
  - ▶ **SIN TIEMPO DE SECADO, SE PUEDE PISAR INMEDIATAMENTE**
  - ▶ **CUMPLE CON LAS LEYES Y NORMATIVAS VIGENTES**
  - ▶ **NO CAMBIA EL BRILLO, COLOR O TEXTURA DE LA SUPERFICIE**

## PROPIEDADES

Es un material químicamente estable, no inflamable e insoluble en agua, lo que garantiza su durabilidad y seguridad en condiciones normales de uso.

Producto no considerado como peligroso según el Instituto Nacional de Toxicología.

**NO INFLAMABLE E INSOLUBLE: PRODUCTO CONSIDERADO NO PELIGROSO.**

<b>Estado físico a 20°C</b>	Líquido
<b>Aspecto</b>	Líquido incoloro
<b>Color</b>	Incoloro, transparente
<b>Olor</b>	Menta o sin olor

Fácil aplicación, ya que no se generan vapores por lo que no es necesario mascarillas o cualquier otro equipo de protección individual

**FÁCIL DE APLICAR.**

El producto es **totalmente biodegradable y respetuoso con el medio ambiente.**

## **MODO DE EMPLEO**

La solución **BASE TITANIO INDUSTRIAL** es siempre aplicada por nuestros técnicos especialistas.

Rendimiento muy alto, pudiéndose llegar a 700-800 m<sup>2</sup> en una jornada laboral.

## **SUPERFICIES RECOMENDABLES**

- ✓ **GRES**
- ✓ **GRES PORCELÁNICO**
- ✓ **PORCELANATO**
- ✓ **GRANITO**
- ✓ **MÁRMOL**
- ✓ **HORMIGÓN PULIDO**
- ✓ **BARRO COCIDO**
- ✓ **REVESTIMIENTO VÍTREO**



**Antides Tratamientos Antideslizantes**  
Avda. M-40, 5-7  
28925 – Alcorcón (Madrid)

Tfno: 91 357 18 20  
e-mail: [info@antideslip.com](mailto:info@antideslip.com)

**[www.antideslip.com](http://www.antideslip.com)**